

Motor Oil 5W30 C2/C3

APPLICATION :

- Motor oil 5W-30 C2/C3 est recommandé pour tous les moteurs essence et diesel lorsque le constructeur recommande un lubrifiant de grade SAE 5W-30 avec la norme ACEA C2/C3.
- Motor oil 5W-30 C2/C3 convient aux moteurs à essence et diesel, avec et sans turbocompresseur, de VL et VUL. Huile à faible taux de SAPS pour véhicules équipés de catalyseurs modernes à trois voies et filtres à particules.

CARACTÉRISTIQUES :

Nom	Méthode	Unités	Valeurs
Masse Volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,855
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12,1
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	70,4
CCS -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5670
Indice de viscosité	ASTM D2270	sans	168
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-42
Point d'éclair	ASTM D93	°C	222

NORMES ET SPECIFICATIONS :

- ACEA C2, ACEA C3 - API SN/CF
- BMW LL-04
- FIAT 9,55535-S1
- GM DEXOS 2
- MB 229.31 / 229.51 / 229.52
- OPEL OV 040 1547 - D30/G30
- VW 505.00 / 505.01