

Motor Oil 75W80

APPLICATIONS :

- Motor oil 75W80 est une huile de boîte de vitesses manuelle polyvalente spécialement développée pour les véhicules européens et asiatiques (voitures particulières et véhicules utilitaires légers), où les spécifications spécifiées sont demandées. Cette huile convient également aux applications où les spécifications spécifiées sont prescrites en combinaison avec des viscosités légèrement différentes, telles que 70W75, 70W90, 75W, 75W85, 75W90 etc.

CARACTÉRISTIQUES :

Nom	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	kg/l	0,866
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	9,46
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	54,4
Indice de viscosité	sans	158
Point d'écoulement	°C	-45
Point d'éclair	°C	222

NORMES ET SPECIFICATIONS :

- API GL-4
BMW MTF LT-2 / LT-3 / LT-4
Fiat 9.55550-MZ1 / MZ6 / MZ7
Ford WSD-M2C200-C
GM GMW16612 / 1940004
GM 1940182 / 1940764 / 1940768
Honda MTF / MTF-II / MTF-III
MB 235.10
Nissan MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)
PSA B71 2310 / 2315 / 2316 / 2330
Tranself NFJ/NFP/TRJ/TRT/TRX/TRZ
Volvo 97308 / 97309
VW G 052 171 / 052 178 / 052 512
VW G 052 527
VW G 50 / 055 512 / 060 726 / 070 726